



**ermesceramiche**spa  
 sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No. 002CPR305/2011**

1. Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b > 10\%$
2. Intended use: internal walls
3. ERMES CERAMICHE SPA  
Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): 4
5. Not applicable
6. Declared performances


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<b>Reaction to fire</b>	A1	EN 14111:2012
<b>Release of dangerous substance, for:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium</li> <li>• Lead</li> </ul>	NPD NPD	
<b>Breaking strenght</b>	$\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: > 700 N ≥ 7,5 mm: > 1300 N	
<b>Tactility</b>	NPD	
<b>Bond strength/adhesion, for:</b> type C1	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durability, for:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• internal use</li> </ul>	Resistant	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Veggia(RE), June 26<sup>th</sup>, 2013

Ing. Liparulo Paolo  
 Amministratore Delegato  


# ERMES AURELIA TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## SZ: 002CPR305/2011

1. Kerámialapok, szárazon sajtoltak, vízfelvevőképesség Eb >10%,
2. Falilapok beltéri alkalmazásra
3. ERMES CERAMICHE SPA  
Strada Statale 467, n. 171- - 42013 Veggia (RE)-Olaszország
4. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP): 4
5. Nem használatos
6. Teljesítménynyilatkozat:

Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizáló műszaki specifikáció
Tűzvédelmi kategória	A1	
Mérgező anyagok kibocsátása:		
Ólom kibocsátás	NPD	
Kadmium kibocsátás	NPD	
Törési erő:	vastagság < 7,5mm >700N vastagság ≥ 7,5mm >1300N	EN 14411:2012
Tapintókészség	NPD	
Szakítószilárdság	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Tartósság:		
-beltérre	tartós	

Az 1-es pontban megadott termék teljesítményadatai megegyeznek a teljesítménynyilatkozat 6-es pontjában leírt adatokkal.

A termék teljesítménynyilatkozata a gyártó - mely a 3. pontban került meghatározásra - kizárólagos felelősségére lett kiállítva.

A gyártó nevében aláírta:

Veggia (RE), 2013.06.26.

Ing.Liparulo Paolo